



漆包線成品軸尺寸一覽表

型式	軸規	通用記號	邊板直徑 φ mm (D)	胴徑 φ mm (d)	內寬 mm (W)	邊板厚度 mm (a)	孔徑 φ mm (h)	材質	參考卷線重量 (kg)	適用線徑 φ mm
正軸	ER-5	P-3	125 ± 0.5	80 ± 0.5	160 ± 0.4	15 ± 0.2	26 + 0.5 - 0.0	PS	3.5	0.07~0.13
	P-5RT	P-5RT	160 ± 0.5	90 ± 0.3	90 ± 0.3	12 ± 0.2	20 + 0.5 - 0.0	HIPS ABS	5	0.15~0.30
	ER-12	P-30	300 ± 1.0	125 ± 0.5	110 + 0.4 - 0.0	15 + 0.2 - 0.0	30 + 0.5 - 0.0	PS	28	1.40~3.20
	ER-14	DIN350L	350 ± 0.5	200 ± 0.5	200 ± 0.5	18.5 + 0.3 - 0.3	36 + 0.5 - 0.0	ABS	40	平角線
	ER-16	DP-30	400 ± 0.5	170 ± 0.5	245 ± 1.0	20 ± 0.5	51.5 + 0.6 - 0.0	PP/ABS	20	鋁線
	ER-19	DP-40	505 ± 1.0	297 ± 1.0	195 ± 1.0	25 ± 1.0	133 ± 1.0	ABS	90	1.0 以上&平角線
斜軸	ER-5L	PT-4	D ₁ 124±0.5 D ₂ 140±0.5	d ₁ 74±0.5 d ₂ 86±0.5	170 + 0.4 - 0.0	15 + 0.2 - 0.0	26 + 0.5 - 0.0	PS	5	0.04~0.10
	ER-6L	PT-10	D ₁ 160±0.5 D ₂ 180±0.5	d ₁ 96±0.5 d ₂ 110±0.5	200 + 0.4 - 0.0	15 + 0.2 - 0.0	30 + 0.5 - 0.0	PS	10	0.10~0.50
	ER-7L	PT-15	D ₁ 180±0.5 D ₂ 200±0.5	d ₁ 96±0.5 d ₂ 110±0.5	200 + 0.4 - 0.0	15 + 0.2 - 0.0	30 + 0.5 - 0.0	PS	15	0.15~1.00
	ER-9L	PT-25	D ₁ 215±0.5 D ₂ 230±0.5	d ₁ 110±0.5 d ₂ 130±0.5	250 + 0.4 - 0.0	15 + 0.2 - 0.0	30 + 0.5 - 0.0	PS	28	0.30~2.00
	ER-11L	PT-60	D ₁ 270±0.8 D ₂ 300±0.8	d ₁ 150±0.8 d ₂ 175±0.8	350 ± 1.0	25 ± 0.3	45 + 0.5 - 0.0	ABS	60	0.30~2.00
	ER-12L	PT-100	D ₁ 300±1.0 D ₂ 315±1.0	d ₁ 180±1.0 d ₂ 200±1.0	425±1.0	(a1) 20 ±1.0	100 + 1.0 - 0.0	ABS	90	0.50~3.20
	ER-18L	PT-270	D ₁ 435±2.0 D ₂ 460±2.0	d ₁ 255±1.0 d ₂ 280±1.0	530±2.0	25 ± 1.0	100 + 1.0 - 0.0	ABS	250	0.50~3.20

* 需特殊軸規者，請另行指定

