

耐燃及耐熱電纜型式認可編號對照表

型式認可編號	認可產品涵蓋範圍
FR-9501	600V PE-PVC耐燃電纜(950°C/90分)，單心，導體尺寸22mm ² (不含)以下至1.2mmΦ(含)
FR-9502	600V PE-PVC耐燃電纜(950°C/90分)，單心，導體尺寸100mm ² (不含)以下至22mm ² (含)
FR-9503	600V PE-PVC耐燃電纜(950°C/90分)，單心，導體尺寸1000mm ² 以下至100mm ² (含)
FR-9504	600V XLPE-PVC耐燃電纜(950°C/90分)，單心，導體尺寸22mm ² (不含)以下至1.2mmΦ(含)
FR-9505	600V XLPE-PVC耐燃電纜(950°C/90分)，單心，導體尺寸100mm ² (不含)以下至22mm ² (含)
FR-9506	600V XLPE-PVC耐燃電纜(950°C/90分)，單心，導體尺寸1000mm ² 以下至100mm ² (含)
FR-9507	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(950°C/90分)，單心，導體尺寸22mm ² (不含)以下至1.2mmΦ(含)
FR-9508	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(950°C/90分)，單心，導體尺寸100mm ² (不含)以下至22mm ² (含)
FR-9509	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(950°C/90分)，單心，導體尺寸1000mm ² 以下至100mm ² (含)
FR-9510	600V PE-PVC耐燃電纜(950°C/90分)，2心以上7心以下，導體尺寸22mm ² (不含)以下至1.2mmΦ(含)
FR-9511	600V PE-PVC耐燃電纜(950°C/90分)，8心以上30心以下，導體尺寸22mm ² (不含)以下至1.2mmΦ(含)
FR-9512	600V PE-PVC耐燃電纜(950°C/90分)，2心以上4心以下，導體尺寸100mm ² (不含)以下至22mm ² (含)
FR-9513	600V PE-PVC耐燃電纜(950°C/90分)，2心以上4心以下，導體尺寸1000mm ² 以下至100mm ² (含)
FR-9514	600V XLPE-PVC耐燃電纜(950°C/90分)，2心以上7心以下，導體尺寸22mm ² (不含)以下至1.2mmΦ(含)
FR-9515	600V XLPE-PVC耐燃電纜(950°C/90分)，2心以上4心以下，導體尺寸100mm ² (不含)以下至22mm ² (含)
FR-9516	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(950°C/90分)，2心以上7心以下，導體尺寸22mm ² (不含)以下至1.2mmΦ(含)
FR-9517	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(950°C/90分)，8心以上30心以下，導體尺寸22mm ² (不含)以下至1.2mmΦ(含)
FR-9518	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(950°C/90分)，2心以上4心以下，導體尺寸100mm ² (不含)以下至22mm ² (含)
FR-9519	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(950°C/90分)，2心以上4心以下，導體尺寸1000mm ² 以下至100mm ² (含)
FR-9520	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(840°C/30分)，單心，導體尺寸22mm ² (不含)以下至1.2mmΦ(含)
FR-9521	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(840°C/30分)，2心以上7心以下，導體尺寸22mm ² (不含)以下至1.2mmΦ(含)
FR-9522	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(840°C/30分)，8心以上30心以下，導體尺寸22mm ² (不含)以下至1.2mmΦ(含)
FR-9523	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(840°C/30分)，單心，導體尺寸100mm ² (不含)以下至22mm ² (含)
FR-9524	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(840°C/30分)，2心以上4心以下，導體尺寸100mm ² (不含)以下至22mm ² (含)
FR-9525	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(840°C/30分)，單心，導體尺寸1000mm ² 以下至100mm ² (含)
FR-9526	600V XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(840°C/30分)，2心以上4心以下，導體尺寸1000mm ² 以下至100mm ² (含)
FR-9527	6.6KV XLPE-低煙無鹵耐燃電纜(840°C/30分)，單心，導體尺寸1000mm ² 以下至100mm ² (含)
FR-9624	600V XLPE-PVC耐燃電纜(840°C/30分)，單心，導體尺寸22mm ² (不含)以下至1.2mmΦ(含)
FR-9625	600V XLPE-PVC耐燃電纜(840°C/30分)，2心以上7心以下，導體尺寸22mm ² (不含)以下至1.2mmΦ(含)
FR-9626	600V XLPE-PVC耐燃電纜(840°C/30分)，單心，導體尺寸100mm ² (不含)以下至22mm ² (含)
FR-9627	600V XLPE-PVC耐燃電纜(840°C/30分)，2心以上4心以下，導體尺寸100mm ² (不含)以下至22mm ² (含)
FR-9628	600V XLPE-PVC耐燃電纜(840°C/30分)，單心，導體尺寸1000mm ² 以下至100mm ² (含)
FR-9629	600V XLPE-PVC耐燃電纜(840°C/30分)，2心以上4心以下，導體尺寸1000mm ² 以下至100mm ² (含)
HR-9325	600V XLPE-PVC耐熱電纜(380°C)，外徑15-30mm(不含)
HR-9326	600V XLPE-低煙無鹵耐熱電纜(380°C)，外徑15-30mm(不含)
HR-9613	600V XLPE-PVC耐熱電纜(380°C)，外徑未滿15mm
HR-9614	600V XLPE-低煙無鹵耐熱電纜(380°C)，外徑未滿15mm